

## Hohlstahl DIN EN 10216-5 (vormals DIN 17456/17458) HL 2 - 7 m



**Norm:** DIN EN 10216-5 (vormals DIN 17456/17458)

warmgewalzt / stranggepresst

**Abnahmen/Zugnisse:** DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B

**Werkstoff-Nr.:** 1.4301 / 1.4541 / 1.4571

| Abmessungen |          |            | Gewicht<br>KG/M |
|-------------|----------|------------|-----------------|
| ø- Aussen   | ø- Innen | Wandstärke |                 |
| 32,00       | 16,00    | 8,00       | 4,700           |
|             | 20,00    | 6,00       | 3,800           |
| 36,00       | 16,00    | 10,00      | 6,400           |
|             | 20,00    | 8,00       | 5,500           |
|             | 25,00    | 5,50       | 4,100           |
| 40,00       | 20,00    | 10,00      | 7,400           |
|             | 25,00    | 7,50       | 6,000           |
|             | 28,00    | 6,00       | 5,000           |
| 45,00       | 20,00    | 12,50      | 10,000          |
|             | 28,00    | 8,50       | 7,600           |
|             | 32,00    | 6,50       | 6,200           |
| 50,00       | 25,00    | 12,50      | 11,600          |
|             | 32,00    | 9,00       | 9,100           |
|             | 36,00    | 7,00       | 7,400           |
| 56,00       | 28,00    | 14,00      | 14,500          |
|             | 36,00    | 10,00      | 11,300          |
|             | 40,00    | 8,00       | 9,500           |
| 60,00       | 40,00    | 10,00      | 12,300          |
|             | 44,00    | 8,00       | 10,400          |
| 63,00       | 32,00    | 15,50      | 18,100          |
|             | 36,00    | 13,50      | 16,500          |
|             | 40,00    | 11,50      | 14,600          |
|             | 45,00    | 9,00       | 12,000          |
|             | 50,00    | 6,50       | 9,100           |
| 70,00       | 50,00    | 10,00      | 15,000          |
| 71,00       | 36,00    | 17,50      | 23,100          |
|             | 40,00    | 15,50      | 21,200          |
|             | 45,00    | 13,00      | 18,600          |
|             | 56,00    | 7,50       | 11,700          |
| 75,00       | 40,00    | 17,50      | 24,800          |
| 76,00       | 58,00    | 9,00       | 15,000          |
| 80,00       | 40,00    | 20,00      | 29,600          |
|             | 45,00    | 17,50      | 27,000          |
|             | 50,00    | 15,00      | 24,000          |
|             | 63,00    | 8,50       | 15,000          |
| 85,00       | 45,00    | 20,00      | 32,000          |
| 90,00       | 50,00    | 20,00      | 34,500          |
|             | 56,00    | 17,00      | 30,600          |
|             | 63,00    | 13,50      | 25,500          |
|             | 71,00    | 9,50       | 18,800          |
| 95,00       | 50,00    | 22,50      | 40,900          |
| 100,00      | 56,00    | 22,00      | 42,300          |
|             | 63,00    | 18,50      | 37,200          |
|             | 71,00    | 14,50      | 30,600          |
|             | 80,00    | 10,00      | 22,200          |

| Abmessungen |          |            | Gewicht<br>KG/M |
|-------------|----------|------------|-----------------|
| ø- Aussen   | ø- Innen | Wandstärke |                 |
| 106,00      | 56,00    | 25,00      | 49,900          |
|             | 63,00    | 21,50      | 44,800          |
|             | 71,00    | 17,50      | 38,200          |
|             | 80,00    | 13,00      | 29,800          |
| 112,00      | 63,00    | 24,50      | 52,800          |
|             | 71,00    | 20,50      | 46,200          |
|             | 80,00    | 16,00      | 37,800          |
|             | 90,00    | 11,00      | 27,400          |
| 118,00      | 63,00    | 27,50      | 61,300          |
|             | 71,00    | 23,50      | 54,700          |
|             | 80,00    | 19,00      | 46,300          |
|             | 90,00    | 14,00      | 35,900          |
| 125,00      | 71,00    | 27,00      | 62,200          |
|             | 80,00    | 22,50      | 56,800          |
|             | 90,00    | 17,50      | 46,400          |
|             | 100,00   | 12,50      | 34,600          |
| 132,00      | 71,00    | 30,50      | 73,600          |
|             | 80,00    | 26,00      | 67,900          |
|             | 90,00    | 21,00      | 54,400          |
|             | 106,00   | 13,00      | 38,100          |
| 140,00      | 80,00    | 30,00      | 81,300          |
|             | 90,00    | 25,00      | 70,800          |
|             | 100,00   | 20,00      | 59,100          |
|             | 112,00   | 20,00      | 43,500          |
| 150,00      | 80,00    | 20,00      | 99,200          |
|             | 95,00    | 27,50      | 84,350          |
|             | 106,00   | 22,00      | 69,400          |
|             | 125,00   | 12,50      | 42,300          |
| 160,00      | 112,00   | 24,00      | 80,400          |
|             | 122,00   | 19,00      | 67,100          |
|             | 132,00   | 14,00      | 50,500          |
| 170,00      | 106,00   | 32,00      | 110,600         |
|             | 118,00   | 26,00      | 92,200          |
|             | 130,00   | 20,00      | 73,900          |
|             | 140,00   | 15,00      | 61,000          |
| 180,00      | 125,00   | 27,50      | 103,300         |
|             | 130,00   | 25,00      | 97,000          |
|             | 150,00   | 15,00      | 61,000          |
| 190,00      | 132,00   | 29,00      | 115,000         |
|             | 150,00   | 20,00      | 83,800          |
|             | 160,00   | 15,00      | 64,700          |
| 200,00      | 140,00   | 30,00      | 127,700         |
|             | 150,00   | 25,00      | 109,600         |
|             | 160,00   | 20,00      | 90,200          |

## Hohlstahl DIN EN 10216-5 (vormals DIN 17456/17458) HL 2 - 7 m



**Norm:** DIN EN 10216-5 (vormals DIN 17456/17458)  
warmgewalzt / stranggepresst

**Abnahmen/Zeugnisse:** DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B

**Werkstoff-Nr.:** 1.4301 / 1.4541 / 1.4571

| Abmessungen |          |            | Gewicht<br>KG/M |
|-------------|----------|------------|-----------------|
| ø- Aussen   | ø- Innen | Wandstärke |                 |
| 212,00      | 130,00   | 41,00      | 175,600         |
|             | 170,00   | 21,00      | 100,500         |
| 224,00      | 140,00   | 41,00      | 191,400         |
|             | 180,00   | 22,00      | 111,300         |

| Abmessungen |          |            | Gewicht<br>KG/M |
|-------------|----------|------------|-----------------|
| ø- Aussen   | ø- Innen | Wandstärke |                 |
| 236,00      | 150,00   | 43,00      | 207,800         |
|             | 190,00   | 23,00      | 122,700         |
| 250,00      | 200,00   | 25,00      | 140,900         |

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.

Industriestraße 3 76470 Ötigheim Tel. 0 72 22 / 92 88 -12/18 Fax 0 72 22 / 92 88 -80  
e-mail: [info@edelstahlhandel-oetigheim.de](mailto:info@edelstahlhandel-oetigheim.de)