

## Sechskantstahl gewalzt DIN 1015 HL 4-5 m



**Norm:** DIN 1015  
**Abnahmen/Zeugnisse:** DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2  
**Werkstoff-Nr.:** 1.4301 / 1.4305 / 1.4541 / 1.4571

Abmessung SW	Gewicht KG/M
27	4,960
30	6,120
32	6,960
36	8,810
40	11,090
41	11,430
46	14,389
50	17,000
55	20,570

Abmessung SW	Gewicht KG/M
60	24,480
65	28,720
70	33,320
75	38,240
85	49,100
90	55,070
95	62,530
100	67,980

## Sechskantstahl blank gezogen DIN 176 HI 3 m



**Norm:** DIN 176  
**Abnahmen/Zeugnisse:** DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2  
**Werkstoff-Nr.:** 1.4301 / 1.4305 / 1.4541 / 1.4571

Abmessung SW	Gewicht KG/M
7	0,340
10	0,680
11	0,820
13	1,149
14	1,332
17	1,970
19	2,450
22	3,290
24	3,920
27	4,960

Abmessung SW	Gewicht KG/M
30	6,120
32	6,960
36	8,810
40	11,090
41	11,430
16	14,389
50	17,000
55	20,570
60	24,480
65	28,720

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.

Industriestraße 3 76470 Ötigheim Tel. 0 72 22 / 92 88 -12/18 Fax 0 72 22 / 92 88 -80  
 e-mail: [info@edelstahlhandel-oetigheim.de](mailto:info@edelstahlhandel-oetigheim.de)