

Glatte Flansche DIN 2573 PN 6 Reihe 1 und 2



Norm: DIN 2573 PN 6 Reihe 1 und 2
Abnahmen/Zeugnisse: DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2
Werkstoff-Nr.: 1.4541 / 1.4571

Nennweite DN	Anschluss mm	Gewicht KG/St.
10	14,0	0,630
10	17,2	0,363
15	20,0	0,410
15	21,3	0,410
20	25,0	0,600
20	26,9	0,600
35	30,0	0,740
35	33,7	0,740
32	38,0	1,190
32	42,4	1,190
40	44,5	1,390
40	48,3	1,390
50	57,1	1,530
50	60,3	1,530
65	76,1	1,890

Nennweite DN	Anschluss mm	Gewicht KG/St.
80	88,9	2,980
100	108,3	3,460
100	114,3	3,460
125	133,0	4,600
125	139,7	4,600
150	159,0	5,220
150	168,3	5,220
200	219,1	7,150
250	267,0	9,610
250	273,0	9,610
300	323,9	12,600
350	355,6	15,600
350	368,0	15,600
400	406,4	18,400

Glatte Flansche DIN 2576 PN 10 Reihe 1 und 2



Norm: DIN 2576 PN 10 Reihe 1 und 2
Abnahmen/Zeugnisse: DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2
Werkstoff-Nr.: 1.4541 / 1.4571

Nennweite DN	Anschluss mm	Gewicht KG/St.
10	17,20	0,605
10	14,00	0,613
15	21,30	0,669
15	20,00	0,675
20	25,00	0,749
20	26,90	0,939
25	33,70	1,110
25	30,00	1,140
32	42,40	1,620
32	38,00	1,660
40	48,30	1,860
40	44,50	1,890
50	60,30	2,470
50	57,00	2,510
65	76,10	3,000

Nennweite DN	Anschluss mm	Gewicht KG/St.
80	88,90	3,790
100	114,30	4,030
100	108,00	4,200
125	133,50	5,710
125	139,70	11,900
150	159,00	6,720
150	168,30	6,720
200	219,10	9,310
250	273,00	11,900
250	267,00	12,500
300	318,00	13,800
300	323,90	13,800
350	368,00	19,000
350	355,60	20,600
400	406,40	27,900

Glatte Flansche mit red. Blattstärke DIN 2576 PN 10



Norm: DIN 2576 PN 10 mit reduzierter Blattstärke
Abnahmen/Zeugnisse: DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2
Werkstoff-Nr.: 1.4541 / 1.4571
Ausführung in verschiedenen Blattstärken

Nennweite DN	Anschluss mm
50	60,30
65	76,10
80	88,90
100	114,30
125	139,70
150	168,30
200	219,10
250	273,00
300	323,90
350	355,60
400	406,40
400	406,40
500	508,00

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.

**Industriestraße 3 76470 Ötigheim Tel. 0 72 22 / 92 88 -12/18 Fax 0 72 22 / 92 88 -80
e-mail: info@edelstahlhandel-oetigheim.de**