

Verschraubung IG/IG flach/kon. dichtend



Norm: Keine
 Abnahmen/Zeugnisse: Keine
 Werkstoff-Nr.: 1.4436/V4A / 1.4571

| Abmessungen Zoll |
|---------------------|
| 1/8" |
| 1/4" |
| 3/8" |
| 1/2" |
| 3/4" |
| 1" |

| Abmessungen Zoll |
|---------------------|
| 1 1/4" |
| 1 1/2" |
| 2" |
| 2 1/2" |
| 3" |
| 4" |

Verschraubung IG/AG flach/kon. dichtend



Norm: Keine
 Abnahmen/Zeugnisse: Keine
 Werkstoff-Nr.: 1.4436/V4A / 1.4571

| Abmessungen Zoll |
|---------------------|
| 1/8" |
| 1/4" |
| 3/8" |
| 1/2" |
| 3/4" |
| 1" |

| Abmessungen Zoll |
|---------------------|
| 1 1/4" |
| 1 1/2" |
| 2" |
| 2 1/2" |
| 3" |
| 4" |

Verschraubung anschweißend flach/kon. dichtend



Norm: Keine
 Abnahmen/Zeugnisse: Keine
 Werkstoff-Nr.: 1.4436/V4A / 1.4571

| Abmessungen Zoll |
|---------------------|
| 1/8" |
| 1/4" |
| 3/8" |
| 1/2" |
| 3/4" |
| 1" |

| Abmessungen Zoll |
|---------------------|
| 1 1/4" |
| 1 1/2" |
| 2" |
| 2 1/2" |
| 3" |
| 4" |

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.