

## Vorschweißbördel DIN 2642



Norm: DIN 2642  
 Abnahmen/Zugnisse: DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B Vormaterial  
 Werkstoff-Nr.: 1.4541 / 1.4571

Abmessungen	
ø- Aussen	Stärke
17,20	1,80
	2,00
20,00	2,00
	2,50
21,30	1,60
	2,00
	2,60
24,00	2,00
25,00	2,00
	2,50
26,90	1,60
	2,00
	2,60
29,00	2,00
30,00	2,00
	2,50
33,70	1,60
	2,00
	2,60
	3,00
36,00	2,00
38,00	2,00
	2,60
	3,00
42,40	1,60
	2,00
	2,60
	3,20
44,50	2,00
	2,60
	2,90
48,30	1,60
	2,00
	2,60
	3,20
	3,60
54,00	2,00
57,00	2,00
	2,60
	3,00

Abmessungen	
ø- Aussen	Stärke
60,30	1,60
	2,00
	2,60
	3,00
	3,60
69,00	2,00
76,10	1,60
	2,00
	2,60
	3,00
	4,00
84,00	2,00
86,00	3,00
88,90	1,60
	2,00
	2,30
	2,60
	3,20
	4,00
101,60	2,00
104,00	2,00
105,00	2,50
106,00	3,00
108,00	2,00
	3,00
	4,00
114,30	2,00
	2,60
	3,20
	3,60
	4,00
129,00	2,00
131,00	3,00
133,00	2,00
	2,50
	3,00
139,70	2,00
	2,60
	3,20
	4,00

Abmessungen	
ø- Aussen	Stärke
154,00	2,00
155,00	2,50
156,00	3,00
159,00	2,50
	3,00
	4,00
168,30	2,00
	2,60
	3,20
	4,00
204,00	2,00
205,00	2,50
206,00	3,00
219,10	2,00
	2,60
	3,20
	4,00
254,00	2,00
255,00	2,50
256,00	3,00
267,00	3,00
	4,00
273,00	2,50
	3,00
	4,00
305,00	2,50
306,00	3,00
308,00	4,00
323,90	3,00
	4,00
355,60	3,00
	4,00
356,00	3,00
358,00	4,00
406,00	3,00
408,00	4,00
456,00	3,00
458,00	4,00
506,00	3,00
508,00	4,00

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.

Industriestraße 3 76470 Ötigheim Tel. 0 72 22 / 92 88 -12/18 Fax 0 72 22 / 92 88 -80  
 e-mail: [info@edelstahlhandel-oetigheim.de](mailto:info@edelstahlhandel-oetigheim.de)